

ANEXO 1

Série TTW - TERMOREGULADOR A ÁGUA

| Modelo | TTW-1205 | TTW-1220 | TTW-1230 | TTW-1250 | TTW-1810 | TTW-1610 | TTW-1620 |
|--|------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Potência de aquecimento (KW) | 6 | 9 | 6 x 2 | 9 x 2 | 9 | 9 | 12 |
| Meio de transferência de calor | Água | | | | | | |
| Método de resfriamento | Direto | | | | | | |
| Pressão da água mín. (Kg/cm ²) | 2 ~ 5 | | | | 4 ~ 5 | 1 ~ 5 | |
| Tubulação água de resfriamento | PT 1/2 | | | | | | |
| Temperatura máx. de trabalho (°C) | 120 | | | | 140 | 160 | |
| Precisão de controle de temperatura (°C) | 0,1 | | | | | | |
| Tubulação de água quente | 2 in / 2 out PT 1/4 | 8 in / 8 out PT 3/8 | | | | | |
| Carga Térmica (Kcal/h) | 5400 | | | | | | |
| Potência da bomba (HP) | 0,5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Vazão da bomba (l/min) | 35 | 145 | 200 | 280 | 145 | 60 | 145 |
| Alcance da bomba (m) | 26 | | | | | | |
| Potência total (KW) | 6,5 | 10,5 | 15 | 22 | 10,7 | 9,9 | 13,5 |
| Dimensões C x L x A (cm) | 51 x 24 x 52 | 67 x 29 x 70 | 67 x 35 x 79 | 80 x 43 x 97 | 67 x 29 x 70 | 70 x 29 x 70 | 80 x 35 x 79 |
| Peso (Kg) | 40 | 55 | 65 | 90 | 70 | 75 | 80 |

